

KIDI Zestaw 01



wymiar urządzenia
3,15 x 2,70 x 2,15m



strefa bezpieczeństwa
6,65 x 6,00m



HIC
2,00m



Elementy zestawu

- Wieża bez dachu, wysokość podestu 1,2m – 1 szt.
- Zjeżdżalnia – 1 szt.
- Ścianka wspinaczkowa skośna – 1 szt.
- Ścianka wspinaczkowa pionowa – 1 szt.
- Drabinki zespolone – 1 szt.
- Krata linowa nieregularna – 1 szt.

Funkcje



Łatwo dostępne



Zjeżdżanie



Współpraca



Zręczność



Granie



Logiczne
myślenie




Kreatywność



Wspinanie



Rzut 2D



Parametry

Długość	3,15m
Szerokość	2,70m
Wysokość	2,15m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	2,00m
Grupa wiekowa	3 do 13 lat
Liczba użytkowników	1 - 9
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z drewna klejonego sosnowego 90x90 oraz 75x70, malowanego impregnująco dekoracyjną lakierobejcą. Gwarantowana najwyższa odporność na warunki atmosferyczne dzięki wyjątkowo wytrzymałej powłoce na bazie 3 żywic. Ochrona powłoki oraz drewna przed promieniowaniem UV.
- Zjeżdżalnia wykonana z blachy nierdzewnej, z obudową HDPE
- Ostony wykonane z płyt HDPE
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone osłonami
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręcanych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	≤ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania