

ROBI Tor przeszkód 01




wymiar urządzenia
4,4 x 4,2 x 1,5m



strefa bezpieczeństwa
7,4 x 7,2m



HIC
1,4m



Elementy zestawu

- Krata regularna – 1 szt.
- Belka sprawnościowa – 1 szt.
- Słupki sprawnościowe – 6 szt.
- Ścieżka linowa – 1 szt.

Funkcje



Łatwo dostępne



Balansowanie



Chwytanie



Kreatywność



Wspinanie




Wysiłek



ROBI Tor przeszkód 01

Rzut 2D



Parametry

Długość	4,4m
Szerokość	4,2m
Wysokość	1,5m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	1,4m
Grupa wiekowa	3 do 13 lat
Liczba użytkowników	1 - 12
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z drewna robinia Ø 14cm, olejowanego
- Belka stalowa, ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
- Panele wykonane z tworzywa HPL
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone osłonami
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowych w gruncie lub przykręconych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	≤ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania