

KIDI Wagonik S03



wymiar urządzenia
5,00 x 1,00 x 1,60m



strefa bezpieczeństwa
7,90 x 3,75m



HIC
0,40m



Elementy zestawu

- Wieża z dachem, wysokość podestu 0,3m – 2 szt.
- Panel liczydło – 1 szt.
- Tablica do rysowania – 1 szt.
- Cysterna – 1 szt.

Funkcje



Łatwo dostępne



Kreatywność



Chwytywanie



Współpraca




Granie



Rysowanie



Rzut 2D



Parametry

Długość	5,00m
Szerokość	1,00m
Wysokość	1,60m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	0,40m
Grupa wiekowa	3 do 8 lat
Liczba użytkowników	1 - 6
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z profilu stalowego 70x70mm ocynkowanego ogniowo 0,75m x 1,89m x 1,53m 3,75m x 4,89m 0,6m i malowanego proszkowa
- Ostony wykonane z płyt HDPE
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone ostonami
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręconych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	≤ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania