



wymiar urządzenia
3,4 x 2,8 x 3,0m



strefa bezpieczeństwa
6,5 x 6,2m



HIC
2,0m



Elementy zestawu

- Wieża z dachem, wysokość podestu 1,2m – 1 szt.
- Wieża z dachem, wysokość podestu 0,9m – 1 szt.
- Zjeżdżalnia – 1 szt.
- Równoważnia szczebelkowa skośna – 1 szt.
- Drabinka rurkowa pionowa – 1 szt.
- Ścianka wspinaczkowa pionowa – 1 szt.
- Wejście rurowe – 1 szt.

Funkcje



Trudno dostępne



Zjeżdżanie



Chwywanie



Zręczność




Wspinanie



Koordynacja



Rzut 2D



Parametry

Długość	3,4m
Szerokość	2,8m
Wysokość	3,0m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	2,0m
Grupa wiekowa	3 do 13 lat
Liczba użytkowników	1 - 8
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z profilu stalowego 70x70, ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo
- Zjeżdżalnia wykonana z blachy nierdzewnej, z obudową HDPE
- Ostony wykonane z płyt HDPE
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone osłonami
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręcanych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	≤ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania