



wymiar urządzenia
3,6 x 1,1 x 3m



strefa bezpieczeństwa
7,1 x 4m



HIC
1,2m



Elementy zestawu

- Wieża bez dachu, wysokość podestu 1,2m – 1 szt.
- Zjeżdżalnia – 1 szt.
- Ścianka wspinaczkowa skośna – 1 szt.
- Panel bulaj – 1 szt.

Funkcje



Łatwo dostępne



Zjeżdżanie



Chwytnie




Kreatywność



Koordinacja



Rzut 2D



Parametry

Długość	3,6m
Szerokość	1,1m
Wysokość	3m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	1,2m
Grupa wiekowa	3 do 13 lat
Liczba użytkowników	1 - 4
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z drewna robinia Ø 14cm, olejowanego
- Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo
- Ostony wykonane z drewna robinia
- Zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej
- Panele wykonane z tworzywa HPL
- Podesty wykonane z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej
- Elementy łączeniowe zabezpieczone ostonami
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręconych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	≤ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania