

ROBI Tor przeszkód 03




wymiar urządzenia
7,2 x 2,4 x 3,0m



strefa bezpieczeństwa
10,6 x 6,1m



HIC
2,0m



Elementy zestawu

- Krata linowa skośna – 1 szt.
- Grzybki – 4 szt.
- Krata linowa – 1 szt.
- Sznurki wspinaczkowe – 3 szt.
- Krata linowa – 1 szt.
- Rura strażacka – 2 szt.

Funkcje



Łatwo dostępne



Balansowanie



Chwytnie



Wysitek




Koordynacja



ROBI Tor przeszkód 03

Rzut 2D



Parametry

Długość	7,2m
Szerokość	2,4m
Wysokość	3,0m
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	2,0m
Grupa wiekowa	3 do 13 lat
Liczba użytkowników	1 - 8
Zgodność z normą PN-EN 1176:2019	TAK
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	TAK
Dostępność części zamiennych	TAK

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna z drewna robinia Ø 140, olejowanego
- Belka stalowa, ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo
- Panele wykonane z tworzywa HPL
- Elementy łączeniowe zabezpieczone osłonami
- Konstrukcja mocowana do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew betonowanych w gruncie lub przykręconych

Nawierzchnie amortyzujące upadek wg. normy PN EN 1176-1

Materiał	Minimalna grubość	Krytyczna wysokość upadku
Darń/gleba	---	≤ 1000
Kora (wielkość ziarna 20-80mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Wióry (wielkość ziarna 5-30mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25-8mm)	200/300	≤ 200; ≤ 300
Inne materiały w tym nawierzchnie syntetyczne	Zgodnie z HIC	Wg. badania