MBA SPORT
bezpieczne place zabaw


Karta techniczna


Koła małe na słupie

wymiar urządzenia
1,20 x 0,80 x 1,75m

strefa bezpieczeństwa
4,20 x 3,80m

HIC
-





Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych 114,3 x 3,6 mm, 88,9 x 3,6 mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 x 3,2 mm, 42,4 x 3,2 mm, 33,7 x 2,9 mm. Zakończenia rur zaślepione.
- Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm.
- Gumowe części amortyzujące mocowane do ramy urządzenia za pomocą ocynkowanych śrub z gwintem metrycznym. Śruby i nakrętki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkręcaniem. Śruby zamkowe do stopnic i siedzisk ze stali nierdzewnej. Łożyska typu zamkniętego, bezobsługowe.
- Zabezpieczenie antykorozyjne - urządzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo-ściernej, a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Parametry

Długość	**1,20m**
Szerokość	**0,80m**
Wysokość	**1,75m**
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	**-**
Grupa wiekowa	**od 14 lat**
Liczba użytkowników	**1**
Zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06	**TAK**
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	**NIE**
Dostępność części zamiennych	**TAK**
Certyfikat bezpieczeństwa	**TAK**

Funkcje

Wysiłek

Chwytanie

Kręcenie

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn

tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289

www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl

Karta techniczna


Koła małe na pylonie

wymiar urządzenia
1,20 x 0,70 x 1,75m

strefa bezpieczeństwa
4,20 x 3,70m

HIC
-





Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych 88,9 x 3,6 mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 x 3,2 mm, 42,4 x 3,2 mm, 33,7 x 2,9 mm. Zakończenia rur zaślepione.
- Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm.
- Gumowe części amortyzujące mocowane do ramy urządzenia za pomocą ocynkowanych śrub z gwintem metrycznym. Śruby i nakrętki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkręcaniem. Śruby zamkowe do stopnic i siedzisk ze stali nierdzewnej. Łożyska typu zamkniętego, bezobsługowe.
- Zabezpieczenie antykorozyjne - urządzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo-ściernej, a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Parametry

Długość	**1,20m**
Szerokość	**0,70m**
Wysokość	**1,75m**
Wysokość swobodnego upadku (WSU)	**-**
Grupa wiekowa	**od 14 lat**
Liczba użytkowników	**1**
Zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06	**TAK**
Wymagana nawierzchnia amortyzująca	**NIE**
Dostępność części zamiennych	**TAK**
Certyfikat bezpieczeństwa	**TAK**

Funkcje

Wysiłek

Chwytanie

Kręcenie

Rysunek jest poglądowy i faktyczna kolorystyka, wymiary i wykonanie urządzenia może się nieznacznie różnić

MBA Sport Sp. z .o.o
Rusiec, ul. Kwitnąca 10,
05-830 Nadarzyn

tel: +48 661 663 066
tel: +48 698 137 029
tel: +48 667 898 289

www.mbasport.pl
biuro@mbasport.pl